



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

31.01.2022

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

**ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»,
код ЄДРПОУ 43079409**

**вул. Данила Галицького, 27
м. Вінниця, Вінницька обл., 21100**

(заявник та його адреса)

31.01.2022

(дата видачі)

66 – 2021928489/1

(номер висновку)

2021928489

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

66– 2021928489/2 від 31.01.2022

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності «Встановлення асфальтобетонної і ґрунтозмішувальної установок на земельній ділянці, розташованій на території Новобілоуської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на категорію земель, придатних для провадження даної планованої діяльності» встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 06.09.2021 шляхом оприлюднення у Єдиному реєстрі з ОВД (далі – Реєстр), номер справи в Реєстрі 2021928489. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, опубліковано у газетах «НК» (Наш край) від 24.09.2021 № 69-70(10047-100348) та «Деснянка» від 02.09.2021 № 35(151) та 06.09.2021 розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено у приміщенні Департаменту, на дошках оголошень Новобілоуської сільської ради за адресами: на розі вулиць Троїцька та Свиридовського, на вул. Шевченка та Троїцька

(підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 1 про розміщення повідомлення про плановану діяльність від 02.09.2021), на вебсайті Новобілоуської сільської ради в розділі «Новини» (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 2 про розміщення повідомлення про плановану діяльність від 02.09.2021).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіту) тривало 20 робочих днів: з 06.09.2021 до 01.10.2021.

Протягом терміну громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля надійшли зауваження і пропозиції від громадянки Милованової О.В., яка мешкає за адресою: вул. Шевченка, 8, с. Новий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області та жителя с. Новий Білоус, громадянина Дайнеко О.М., який мешкає за адресою: вул. Свиридовського, 6а, с. Новий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області. Всі зауваження і пропозиції були направлені суб'єкту господарювання для включення їх у Звіт.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту внесені до Реєстру 16.12.2021 (оприлюднено на вебсайті Реєстру 17.12.2021).

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД опубліковано у газетах «НК» (Наш край) від 16.12.2021 № 99-100 (10077-10078) та «Деснянка» від 16.12.2021 № 48-49 (887-888) та 17.12.2021 розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД розміщено на дошках оголошень Новобілоуської сільської ради за адресами: на розі вулиць Троїцька та Свиридовського, на вул. Шевченка та Троїцька (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 1 про розміщення повідомлення про плановану діяльність від 16.12.2021), на вебсайті Новобілоуської сільської ради в розділі «Новини» (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація та Акт № 2 про розміщення повідомлення про плановану діяльність від 16.12.2021).

Звіт з ОВД з 17.12.2021 розміщено у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля за адресою: пр-т Миру, буд. 14, м. Чернігів, у Новобілоуської сільської ради за адресою: вул. Свиридовського, 54, с. Н.Білоус, Чернігівського району Чернігівської області.

Додаткова інформація до Звіту з ОВД внесена до Реєстру 21.01.2022 (оприлюднено на вебсайті Реєстру та сайті Департаменту 21.01.2022).

Відповідно до частини 2⁻¹ статті 17 Закону, тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не

призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 17.12.2021 до 25.01.2022.

Протягом терміну громадського обговорення Звіту з ОВД до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауважень щодо планованої діяльності не надходило.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Об'єкт планованої діяльності асфальтобетонна і ґрунтозмішувальна установи буде розміщуватися в західному напрямку від с. Новий Білоус Чернігівського району Чернігівської області, за межами населених пунктів. Кадастровий номер земельної ділянки об'єкта планованої діяльності 7425585500:06:000:0096. Дана земельна ділянка передана в оренду на сім років ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» згідно договору оренди землі від 10.08.2021 №10/08-21, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.08.2021 №269902413.

Планованою діяльністю передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Зміну цільового призначення земельної ділянки ініційовано власником даної земельної ділянки (право власності на ділянку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.08.2021 за номером 43363423) та погоджено ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» як орендарем земельної ділянки.

Навколо території об'єкта планованої діяльності розташовані:

- з півночі – сільгоспугіддя, ліс, на відстані 700 м заплава річки Руда та гідрологічний заказник місцевого значення «Рудківський», найближча житлова забудова в с. Редьківка на відстані 1,7 км від об'єкта планованої діяльності;

- з північного сходу – сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда, найближча житлова забудова в с. Кошівка на відстані 1,56 км від об'єкта планованої діяльності;

- з сходу – сільгоспугіддя, найближча житлова забудова с. Новий Білоус на відстані 1,219 км від об'єкта планованої діяльності;

- з південного сходу – сільгоспугіддя, тваринницька ферма, найближча житлова забудова с. Новий Білоус на відстані 1,3 км від об'єкта планованої діяльності;

- з півдня – сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від об'єкта планованої діяльності;

- з південного заходу – сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від об'єкта планованої діяльності;

- з заходу – сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від об'єкта;

- з північного заходу – сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда, найближча житлова забудова в с. Рудка на відстані понад 2,2 км від об'єкта планованої діяльності.

На відстані 675 метрів у східному напрямку від об'єкта планованої діяльності знаходиться автошлях Е95 Нові Яриловичі-Чернігів-Бровари-Київ. Найближчі водні об'єкти — річка Руда, яка протікає з заходу на схід та знаходиться на відстані 700 м у північному напрямку від об'єкта планованої діяльності, та річка Білоус, яка протікає з півночі на південь та знаходиться на відстані 2,04 км.

Дана земельна ділянка відноситься до Полісся Лівобережного й ґрунти, що на ній залягають згідно наказу Держкомзему України від 06.10.2003 №245 не відносяться до особливо цінних земель. Територія вільна від забудови і знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони археологічного культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг.

Планована діяльність має на меті виготовлення асфальтобетонних сумішей з метою використання їх в процесах будівництва, ремонту та обслуговування автомобільних доріг регіонального та загальнодержавного значення, отримання прибутку від підприємницької діяльності та, як наслідок, сплати податків, в тому числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліпшенню стану існуючої соціальної інфраструктури громади, працевлаштування місцевого населення.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД та додатковій інформації до звіту з ОВД, а саме:

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

Виконання підготовчих і будівельних робіт та робіт з демонтажу об'єкту після закінчення провадження планованої діяльності

Протягом виконання підготовчих робіт передбачається виконати наступні роботи:

- створення геодезичної сітки;
- винесення в натуру осей споруд, місць розміщення устаткування, інженерних комунікацій, огороження території;
- зняття рослинного шару ґрунту й складання його в бурти;
- встановлення пересувної електростанції;
- облаштування ділянки виконроба;
- встановлення біотуалету;
- встановлення побутового приміщення контейнерного типу;
- забезпечення будівельного майданчика пожежним інвентарем;
- облаштування тимчасових проїздів;
- облаштувати склади для матеріалів закритого та відкритого типу;
- облаштування пункту чергування;
- завезення на будівельний майданчик матеріалів, устаткування, машин та механізмів.

В процесі будівництва передбачається:

- організація рельєфу господарської, виробничої і транспортної зон;

- монтування устаткування із крупногабаритних вузлів з підключенням до інженерних комунікацій;
- улаштування протипожежних резервуарів;
- встановлення об'єктів енергозабезпечення (трансформаторну підстанцію з генераторною установкою);
- монтаж ємностей для зберігання бітуму, автомобільного автозаправного пункту (далі – АЗП), резервуарів для зберігання пального;
- улаштування водозабірної свердловини;
- улаштування зовнішніх інженерних мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення, встановлення локальної очисної споруди закритого типу з біологічним очищенням господарсько-побутових стічних вод з резервуаром накопичувачем очищених стічних вод, локальної очисної споруди закритого типу з нафтовловлювачем дощових і талих вод з резервуаром накопичувачем очищених дощових та талих вод;
- улаштування газорозподільного пункту;
- улаштування герметичного водонепроникного покриття в місцях розміщення технологічного устаткування, ємностей з бітумом, паливом, стоянок вантажного і легкового автотранспорту;
- встановлення адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового блоків вагової, слюсарної майстерні з підключенням до зовнішніх інженерних мереж;
- благоустрій господарської зони, влаштування зони зелених насаджень спеціального призначення.

Тривалість проведення підготовчих та будівельних робіт становить 66 діб. Враховуючи, що технологічно процес демонтування протилежний до процесу монтування тривалість демонтажу становить 66 діб.

На період завершення планованої діяльності з метою повернення ділянки власнику у первинному стані передбачається:

- відключення технологічного устаткування від інженерних мереж та його демонтаж та перевезення його до нового місця дислокації;
- демонтування протипожежних резервуарів, об'єктів енергозабезпечення, ємностей для зберігання бітуму, АЗП, резервуарів для зберігання палива;
- тампонування водозабірної свердловини;
- демонтування зовнішніх інженерних мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення і локальних очисних споруд;
- демонтування газорозподільного пункту;
- демонтування герметичного водонепроникного покриття, адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового блоків, вагової, слюсарної майстерні;
- рекультивация земельної ділянки з метою поновлення агрохімічних властивостей ґрунту.

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт та робіт з демонтажу об'єкту після завершення планованої діяльності

У процесі монтажу, а також на період завершення планованої діяльності та демонтування об'єкту очікується утворення відходів, викидів забруднюючих

речовин та стічних вод. Скидання зворотних вод у водні об'єкти на період виконання монтажу/демонтажу, не передбачається.

Вплив на довкілля буде мати короткостроковий тимчасовий характер.

Джерелами потенційного впливу при виконанні підготовчих робіт, монтажу та демонтажу обладнання на навколишнє середовище є:

Відходи, скиди за період виконання будівельних та підготовчих робіт:

- тверді побутові відходи (далі – ТПВ) від процесів життєдіяльності персоналу масою 0,198 т;
- рідкі побутові скиди обсягом 16 м³;
- відходи змішані від процесів будівництва об'єкту планованої діяльності масою 3,9 т.

Усі створені відходи, згідно вимог чинного законодавства у сфері поводження з відходами, будуть передаватися спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених договорів.

Відходи, скиди за період демонтажу об'єкту

Оскільки кількість персоналу та тривалість процесу демонтажу устаткування однакові як і для монтування, тому на період демонтажу обсяги утворення ТПВ та рідких побутових скидів аналогічні обсягам утворення таких відходів під час монтажу.

- відходи змішані від процесів демонтажу об'єкту планованої діяльності масою 57,9т. Передаватимуться спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених договорів.

Викиди

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватимуться за рахунок:

- виконання земляних робіт, внаслідок чого в атмосферне повітря потраплятимуть органічні речовини у вигляді суспендованих твердих частинок масою 0,0183 т/період;

- викиди під час роботи двигунів внутрішнього згорання (далі – ДВЗ) будівельних машин:

- сажа масою – 0,228 т/період;
- оксид азоту масою – 0,00116 т/період;
- сірки діоксид, масою – 0,193 т/період;
- оксид вуглецю масою – 1,496 т/період;
- вуглеводні насичені масою – 0,441 т/період;
- бенз(а)пірен масою – 0,000007 т/період;
- аміак масою – 0,000166 т/період;
- діоксид азоту масою – 0,588 т/період;
- вуглецю оксид масою – 0,441 т/період;
- метан масою – 0,00369 т/період.

- викиди в атмосферне повітря внаслідок проведення зварювальних робіт:

залізо та його сполуки масою – 0,000126 т/період;
манган та його сполуки масою – 0,0000138 т/період.

- викиди в атмосферне повітря внаслідок проведення фарбувальних робіт:

ксилол масою – 0,00176 т/період;

уайт-спірит масою – 0,00116 т/період.

Технологічно процес демонтування об'єкту планованої діяльності є протилежним до процесу його монтування. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі виведення об'єкту з експлуатації є тотожними обсягам викидів під час проведення підготовчих та будівельних робіт.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони виробництва та на межі житлової забудови в період будівництва та демонтажу не будуть перевищувати гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Забруднення ґрунту та надр

Потенційними джерелами шкідливого впливу на ґрунт під час проведення підготовчих та будівельних робіт є пошарове зняття рослинного ґрунту об'ємом 7539,75 м³ з подальшим роздільним складуванням верхнього, найбільш родючого шару ґрунту, та інших прошарків ґрунту відповідно до структури ґрунтового профілю, а також материнської породи.

Для збереження рослинного шару ґрунту передбачається його зняття, складування у відвали (бурти) з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон. Роботи із зняття, складування, збереження та нанесення ґрунтової маси на порушені земельні ділянки здійснюються за рахунок ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», як ініціатора порушення ґрунтового покриву.

Роботи з порушення ґрунтового покриву будуть здійснюватися відповідно до робочого проекту землеустрою, відповідно до ст. 54 Закону України «Про землеустрій».

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення підготовчих та будівельних робіт, робіт з демонтування об'єкта передбачається використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних матеріалів – терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з наступною його передачею на знешкодження.

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика.

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається.

Забруднення шумове.

Шумове забруднення в процесі виконання підготовчих та будівельних робіт та в період завершення планованої діяльності відбуватиметься за рахунок роботи двигунів автомобільної техніки, зайнятої при транспортуванні обладнання, постачанні устаткування та його монтування та демонтування.

Максимальний рівень шуму під час виконання підготовчих, монтажних, та демонтажних робіт, на виробничому майданчику не перевищуватиме 75 дБА. Враховуючи відстань між джерелами шуму і найближчою житловою забудовою, а також враховуючи зниження рівня шуму за рахунок поглинання його повітрям, перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі житлової забудови не очікується.

Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення при виконанні підготовчих та будівельних робіт та в період завершення планованої діяльності – не передбачаються.

За даними Звіту та додаткової інформації до Звіту будівельні роботи будуть проводитися поза межами об'єкту природно-заповідного фонду гідрологічного заказника місцевого значення «Рудківський». Вплив на здоров'я людей, на довкілля (флору і фауну, ґрунти, воду та повітря) при виконанні підготовчих та будівельних робіт, робіт з демонтажу об'єкта носить короткостроковий, тимчасовий характер. Змін мікроклімату не очікується, оскільки в результаті роботи будівельних машин і механізмів відсутнє значне виділення теплоти, інертних газів, вологи.

Тривалість впливу (тривалість підготовчих та будівельних робіт) складає 66 дні, тривалість робіт з демонтажу об'єкта також складає 66 днів. Транскордонний вплив не передбачається.

Опис характеристик діяльності протягом провадження планованої діяльності.

Виготовлення гарячих щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей здійснюватиметься за допомогою установки SIGMA «Prim SGM240» з максимальною продуктивністю роботи у розмірі 240 т/год готового асфальтобетону. В якості наповнювачів використовуватимуться відходи подрібнення гірських вивержених порід (гранвідсів), щебінь фракціями 20-40 мм, 10-20 мм, 5-10 мм та мінеральний порошок. В якості в'язучих компонентів використовуватиметься бітум, полімерні добавки та целюозна добавка. Кількісне співвідношення інгредієнтів в готовій суміші залежить від її типу.

Постачання щебню та гранвідсіву здійснюватиметься з використанням автомобільного транспорту. Вивантаження відбуватиметься самопливом. Складування вивантажених мінеральних матеріалів здійснюватиметься на відкритих майданчиках. Складування гранвідсіву та щебню різних фракцій здійснюватиметься окремо одна від одної з необхідними технологічними розривами між майданчиками.

Система бітумного господарства асфальтозмішувача включає чотири витратні бітумні ємності та одну ємність для полімерно-модифікованого бітуму. Ємності для зберігання бітуму облаштовані системою нагрівання бітуму термальним маслом, яке циркулює в «змійовику», розташованому в «рубашці» ємності, а також завантажувальним насосом, електронним датчиком рівня, датчиком контролю температури. Для зберігання теплової енергії ємності вкриті теплоізоляційним

шаром з мінеральної вати високої щільності, що гарантує мінімальні втрати теплової енергії.

Завантаження інертних (мінеральних) матеріалів для попереднього дозування і просушування здійснюватиметься у вузол живлення асфальтозмішувача, який складається з 5 окремих бункерів ємністю 12 м³ кожен. Завантаження гранвідсіву та щебню різних фракцій здійснюватиметься окремо одна від одної в відповідні бункери вузла живлення.

З бункерів вузла живлення, за допомогою спеціальних дозаторів, що встановлені в нижній частині кожного бункера, необхідна кількість кожного матеріалу надходитиме на стрічковий конвеєр продуктивністю 240 т/год, що встановлений під дозаторами, який поставлятиме їх до приймального пристрою сушильного барабану через решітку, в якій буде затримуватись вся некондиційна сировина, яка не відповідатиме прийнятим стандартам. Регулювання роботи дозаторів здійснюватиметься в автоматичному режимі з блоку управління змішувача.

Сушильний агрегат призначений для просушування і нагріву мінеральних матеріалів до необхідної температури (160°–180°С). Максимальна робоча температура мінеральних матеріалів при виході із сушильного агрегату складає 185°С. Система сушіння складається з сушильного барабану габаритними розмірами 8,5 м×2,2 м з кутом нахилу 40°, топки з пальником ECOSTAR-OERTLI INDUFIRE номінальною теплопродуктивністю 15,5 МВт, системи подачі палива і системи пилоочищення. В якості палива може застосовуватися дизельне пальне та газоподібне пальне. Максимальна витрата палива не перевищує :

рідке паливо (дизельне пальне) – min 217 кг/год, max 1306 кг/год

газоподібне паливо – min 161,5 м³/год, max 1615 м³ /год. Паливо зберігається та подається до пальника з двох підземних резервуарів для зрідженого вуглеводневого газу об'ємом 50 м³ кожний також може подаватися з двох ємностей для зберігання дизельного палива об'ємом 30 м³ та 37 м³.

Нагрів матеріалів здійснюється за принципом протитечії. Сушильний барабан встановлюється з ухилом осі у бік топки, а завантаження матеріалу проводитиметься через спеціальний завантажувальний пристрій з протилежного кінця барабану. Всередині барабан має спеціальні полиці для поліпшення перемішування матеріалу. Завдяки нахилу осі барабану, матеріал при обертанні барабану пересипатиметься з полиці на полицю і одночасно буде переміщуватись у бік топки, добре перемішуючись і обдуваючись при цьому гарячими димовими газами.

Змішувальний агрегат призначений для перемішування складових асфальтобетонної суміші, включає в свій склад «гарячий» вертикальний елеватор кам'яних матеріалів (далі – норія), сортувальну установку (далі – грохот), бункер для зберігання невеликої кількості гарячих мінеральних матеріалів (відсіву і щебню) по фракціях, дозатор інертних матеріалів, дозатор мінерального порошку, шнеки дозування мінерального порошку, витратний бункер, дозатор бітуму, змішувач та бункер готової суміші.

Норія подає гранвідсів і щебінь з сушильного барабану в грохот, де сортуються матеріали по фракціях і спрямовуються в окремі відсіки «гарячого» бункера.

В нижній частині кожного відсіку є затвори, управління якими здійснюється дистанційно або автоматично з пульта управління. Під відсіками «гарячого» бункера розміщується ваговий бункер, в який з наростаючим підсумком поступають гранвідсів, щебінь по фракціях та мінеральний порошок. Мінеральні матеріали, зважені відповідно до заданої рецептури, за допомогою автоматичного вагового дозатора, вивантажуються в змішувач. В змішувач подається нагрітий до необхідної робочої температури бітум та целюлозна добавка з бункеру зберігання за допомогою пневмотранспортної системи.

Змішування суміші здійснюється в двохвальному лопастному змішувачі примусового перемішування періодичної дії. Змішування відбувається в такій послідовності: щебінь, гранвідсів та мінеральний порошок – «сухе» перемішування (1/4 частина всього часу перемішування), після цього до суміші додаватиметься бітум і відбуватиметься «мокре», остаточне перемішування (3/4 всього часу перемішування). Маса одного замісу складатиме до 2200 кг. Час перемішування залежить від типу та виду суміші, що виготовляється. Температура готової суміші при випуску складає 145°–160°C.

Готова суміш після виходу зі змішувача завантажується в бункери готової суміші загальним обсягом 47,5 м³ (85 т), в тому числі у відсік готової суміші № 1 обсягом 22 м³ (39,5 т), відсік готової суміші № 2 обсягом 22 м³ (39,5 т) та відсік надлишку та негабариту обсягом 3,5 м³ (6,0 т), звідки відвантажується на автотранспорт.

Очищення відпрацьованої газоповітряної суміші, яка утворюється внаслідок проходження димових газів через сушильний барабан, здійснюватиметься «сухим» способом за допомогою блоку рукавних фільтрів WAMECO FC2V11, який складається з 3-х секцій з 108 фільтрувальними елементами в кожній. Загальна кількість фільтрувальних елементів (рукавів) в блоці складає 324 штук, загальна площа поверхні фільтрування складає 550 м², питоме газове навантаження – 1,57 м³/м²·хв. Кожен рукав виготовлений з матеріалу Nomex 500 та має гідравлічний опір не більше 2500 Па. Регенерація фільтрувальних рукавів виконуватиметься в автоматичному режимі посекційно з примусовим продуванням повітря від вентилятора. Пил, уловлений при очищенні повітря та регенерації фільтрів, накопичуватиметься в бункері пилоочисного устаткування.

Некондиційні (негабаритні) фракції вхідної мінеральної сировини, а також пил з бункера пилоочисного устаткування, повертаються у виробничий процес та використовуватимуться в якості домішок в процесі виготовлення асфальтобетонних сумішей, призначених для утворення «невідповідального» покриття (з низькими вимогами до механічної міцності сприйняття навантажень).

На стаціонарному АЗП здійснюються приймання дизельного палива з автомобільних транспортних цистерн в резервуари 8 м³ кожен. Заправлення дизельним паливом транспортних засобів здійснюється через паливо - роздавальні колонки.

Вплив на довкілля за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, скидів, які виникають у результаті провадження планованої діяльності.

Режим роботи об'єкта на період провадження планованої діяльності вахтовий. Тривалість ваhti — 15 днів. Кількість працюючого персоналу однієї ваhti

становить 10 осіб, з них інженерно-технічних працівників — 1 особа, молодшого обслуговуючого персоналу — 1 особа, робітників — 8 осіб. Режим роботи об'єкта планованої діяльності сезонний та в середньому становитиме 270 днів на рік.

При здійсненні планованої діяльності можливі наступні ймовірні впливи на довкілля:

Відходи.

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи:

- пил від процесу очищення відпрацьованих газоповітряних сумішей та регенерації фільтрів обсягом 2557,6 т/рік (IV клас небезпеки) накопичення здійснюється у бункері пилоочисної установки, по мірі накопичення повертається у виробництво асфальтобетону;

- ганчір'я забруднене нафтопродуктами обсягом 0,00918 т/рік (III клас небезпеки);

- ТПВ обсягом 0,81 т/рік (IV клас небезпеки);

- шлам від очищення стічних, дощових і талих вод обсягом 15,453 т/рік (III клас небезпеки);

- суміш мастильних речовин одержаних від вилучення з нафтовловлювачів локальних очисних споруд обсягом 0,309 т/рік (III клас небезпеки).

Відходи III класу небезпеки передаються згідно договору від 27.01.2021 №1214/В-21 на утилізацію ТОВ «Еко Захист-Україна», відходи IV класу небезпеки передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених договорів.

Скиди (стічні води).

На період провадження планованої діяльності передбачається використання водних ресурсів на питні, господарсько-побутові та на виробничі потреби. Планові обсяги споживання води:

- на питні і господарсько-побутові потреби 0,74 м³/добу та 200 м³/рік;

- на виробничі потреби всього 51,3 м³/добу та 10620 м³/рік, в тому числі зрошення поверхні складів зберігання сировини (пилопригнічення) 18 м³/добу та 1620 м³/рік, на виготовлення ґрунто-щебених сумішей 33,3 м³/добу та 9000 м³/рік.

Джерелами водопостачання є привізна вода згідно договору про надання послуг постачання холодної води, укладеного між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» та КП «Редьківське» або запроєктована водозабірна свердловина глибиною 60 метрів з дебітом 10 м³/год. Зона I поясу санітарно-захисної охорони свердловини становить 30м (відповідно ДБН В.2.5-74:2013). Для економії водних ресурсів в процесі виробничої діяльності також передбачається можливість використання води технічної якості, яка накопичується в резервуарах накопичувачах після біологічного очищення на локальній очисній споруді господарсько-побутових вод та локальній очисній споруді дощових і талих вод.

Утворення стічних вод на об'єкті планованої діяльності відбуватиметься за рахунок:

- життєдіяльності персоналу і становить 0,743 м³/добу та 200 м³/рік;

- внаслідок атмосферних опадів, обсяг утворення стічних вод атмосферного походження 10301,8 м³/рік.

Відведення поверхневих дощових вод відбуватиметься за рахунок поздовжніх та поперечних уклонів з подальшим їх відведення на очищення до локальних очисних споруд.

Скид зворотних вод у водні об'єкти з боку об'єкта планованої діяльності не здійснюватиметься. Забруднення водного середовища внаслідок провадження планованої діяльності не відбуватиметься.

Викиди.

При проведенні планованої діяльності в атмосферне повітря надходитимуть забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сажа, діоксид азоту, аміак, сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглеводні насичені, етилен, спирт етиловий, ксилол, фенол та метан.

Процесами, що спричиняють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час впровадження планованої діяльності є:

- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі вивантаження пилу з силосу в автотранспорт об'ємом 0,075 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі подачі матеріалів до вузла нахилоного транспортера об'ємом 0,57 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання щебню фракції 20 – 40 об'ємом 0,5311 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне в процесі статичного зберігання щебню фракції 10 – 20 об'ємом 0,6402 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання щебню фракції 5 – 10 об'ємом 0,665 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання гранвідсіву об'ємом 2,24 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі статичного зберігання піщаної суміші об'ємом 2,019 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі завантаження щебню різних фракцій в бункер вузла живлення об'ємом 1,424 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі відвантаження відходів з решітки негабаритного транспортеру об'ємом 0,00096 т/рік;
- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі транспортування та завантаження щебнем різних фракцій приймального пристрою сушильного барабану об'ємом 0,5758 т/рік;
- надходження в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок об'ємом 0,0224 т/рік, діоксиду азоту об'ємом 0,584 т/рік, азоту об'ємом 0,00573 т/рік, діоксиду сірки об'ємом 0,878 т/рік, оксиду вуглецю об'ємом 3,04 т/рік, діоксиду вуглецю об'ємом 708,536 т/рік, метан об'ємом 0,0286 т/рік в процесі спалювання пального для підігріву бітуму в бітумних ємностях асфальтозмішувача;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00133 т/рік, насичених вуглеводнів 4,237 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітуму в цистерні №1;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00133 т/рік, насичених вуглеводнів 4,237 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітуму в цистерні №2;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00384 т/рік, насичених вуглеводнів 0,127 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітуму в цистерні №3;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00384 т/рік, насичених вуглеводнів 4,237 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітуму в цистерні №4;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00000762 т/рік, насичених вуглеводнів 0,00243 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітумної емульсії в цистерні №1;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00000762 т/рік, насичених вуглеводнів 0,00243 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітумної емульсії в цистерні №2;

- потрапляння в атмосферне повітря фенолу в обсязі 0,00000762 т/рік, насичених вуглеводнів 0,00243 т/рік під час приймання, зберігання та підігрівання бітумної емульсії в цистерні №3;

- потрапляння в атмосферне повітря сірководню в об'ємі 0,00000077 т/рік, вуглеводнів насичених об'ємом 0,00275 т/рік, вуглеводнів ароматичних в обсязі 0,0000041 т/рік під час приймання, зберігання та відпуску дизельного пального

- надходження в атмосферне повітря діоксиду азоту об'ємом 6,773 т/рік, азоту об'ємом 0,0105 т/рік, діоксиду сірки об'ємом 3,386 т/рік, оксиду вуглецю об'ємом 16,931 т/рік, діоксиду вуглецю об'ємом 532,082 т/рік, метан об'ємом 0,0526 т/рік, сажі 2,624 т/рік від працюючої автомобільної техніки ;

- надходження в атмосферне повітря діоксиду азоту об'ємом 0,0238 т/рік, азоту об'ємом 0,00000246 т/рік, діоксиду сірки об'ємом 0,00744 т/рік, оксиду вуглецю об'ємом 0,0193 т/рік, сажі 0,00085 т/рік від працюючого генератора;

- надходження суспендованих твердих частинок в атмосферне повітря в процесі приймання мінерального порошку в силоси об'ємом 0,158 т/рік;

- потрапляння в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок в об'ємі 0,00342 т/рік під час приймання целюлозної добавки в бункер;

- потрапляння в атмосферне повітря суспендованих твердих частинок в об'ємі 0,0762 т/рік під час транспортування целюлозної добавки в змішувальний агрегат;

- потрапляння в атмосферне повітря суміші природних меркаптанів в об'ємі 0,000329 т/рік пропан-бутану 1,27 т/рік під час зберігання зріджених вуглеводневих газів;

- надходження в атмосферне повітря насичених вуглеводнів 0,42 т/рік, фенолу 0,00131 т/рік в процесі вивантаження готової асфальтобетонної суміші.

Викиди забруднюючих речовин в період експлуатації об'єкта планованої діяльності не перевищуватимуть встановлених нормативів гранично допустимих концентрацій.

Об'єкт планованої діяльності не здійснюватиме викид в атмосферне повітря значної кількості теплоти та вологи. Викид парникових газів відбуватиметься за рахунок спалювання палива з метою отримання теплової енергії на технологічні потреби, роботи двигунів автомобільного транспорту, задіяного у процесах постачання сировини та вивезенні готової продукції. Плановий обсяг викидів парникових газів під час провадження планованої діяльності за умови використання дизельного пального складатиме 8518,2338256 т/рік й при використанні у виробництві газоподібного палива не перевищуватиме 4610,154463 т/рік.

Зменшення впливу на атмосферне повітря відбуватиметься за рахунок встановлення блоків пилоочисних фільтрів WAMECO FC2V11 для уловлення суспендованих твердих частинок. Дане обладнання встановлюється на агрегати задіяні:

- в процесі приймання в силоси мінерального порошку та пилу;
- в процесі сортування, переміщення, дозування мінералів та бітуму;
- в процесі спалювання палива в сушильному барабані.

В процесі провадження планованої діяльності вплив на атмосферне повітря буде локальний й довгостроковий. Потужність даного впливу знаходиться в межах гігієнічних регламентів встановлених для атмосферного повітря населених пунктів.

Шумове забруднення.

Шумове забруднення у процесі провадження планованої діяльності відбувається за рахунок роботи двигунів технологічного устаткування, автомобільного транспорту, а також від процесів перевантаження вхідної сировини на складські майданчики для його зберігання.

В процесі провадження планованої діяльності, перевищення нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі найближчої житлової забудови відбуватись не буде.

Забруднення ґрунту та надр.

Об'єкт планованої діяльності облаштовується всіма інженерними комунікаціями, включаючи мережі водовідведення. Дощові та талі води за рахунок поздовжніх уклонів організовано збираються та відводяться до локальних очисних споруд дощових і талих вод. Господарсько-побутові стічні води організовано збиратимуться в резервуарах накопичувачах після очищення на локальній очисній споруді.

На об'єкті планованої діяльності впроваджується система організованого збирання та передачі для подальшої переробки/утилізації відходів згідно укладених договорів з суб'єктами господарювання, які мають право на поводження з такими відходами.

З метою обмеження зони впливу речовин у вигляді твердих суспендованих частинок передбачається розміщення по периметру виробничого майданчика зон зелених насаджень спеціального призначення.

Джерелом хімічного забруднення ґрунту можуть бути проливи і аварійні витoki дизельного палива і бітуму. Зберігання дизельного палива

здійснюватиметься в наземних двостінних резервуарах, облаштованих відповідними системами контролю (датчиками рівня та аварійними клапанами скиду надлишку тиску). З метою запобігання забрудненню ґрунту поверхня проїздів і майданчиків для розміщення технологічного устаткування, ємностей для зберігання рідкого та газоподібного палива, бітуму, пункту заправлення автотранспортних засобів, стоянок автомобільного транспорту облаштовується герметичним покриттям, яке відбортюється з усіх боків бордюрним каменем для перешкоджання перетіканню дощових і талих вод за межі покриття. Для обмеження зон впливу від проливів і аварійних витоків місця розміщення ємностей з дизельним паливом, бітумом, автозаправних колонок облаштовуються стаціонарним обвалуванням. З метою недопущення змиву нафтопродуктів дощовими та талими водами та потрапляння їх у ґрунт передбачено організоване збирання дощових і талих вод з відбортюваної території та відведення їх до локальної очисної споруди дощових і талих вод на очищення. Для вилучення зі складу дощових і талих вод нафтопродуктів передбачається встановлення нафтовловлювача на очисної споруди дощових і талих вод.

Вібраційне, світлове та теплове забруднення.

В процесі провадження планованої діяльності не створюється вібраційного, світлового та теплового забруднення довкілля.

Радіаційне забруднення.

Перевищення значень радіоактивності в районі провадження планованої діяльності не виявлено. Планованою діяльністю не передбачається використання радіоактивних матеріалів та джерел іонізуючого випромінення.

Вплив на біорізноманіття.

Вплив на рослинний і тваринний світ не передбачається, так як провадження планованої діяльності проводиться в межах існуючого виробничого комплексу. Внаслідок постійного ведення виробничої діяльності, місця перебування представників фауни безпосередньо на території об'єкта відсутні. Виробничий майданчик вільний від зелених насаджень та не входить до територій природно-заповідного фонду.

У результаті зміни цільового призначення земельної ділянки вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти та ландшафт відсутній.

Кумулятивний вплив.

Враховуючи види виробничої діяльності в районі розміщення об'єкта планованої діяльності, вплив на навколишнє середовище здійснюють дві групи техногенних факторів – фізичні та хімічні, які за своєю тривалістю є постійними.

Фізичний техногенний фактор, а саме сукупність акустичного впливу відбувається виключно за рахунок роботи двигунів автотранспортної техніки й не перевищуватиме встановлених нормативних значень.

Хімічний техногенний фактор відбувається за рахунок роботи двигунів автомобільного транспорту та асфальтозмішувальної установки. При цьому в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини: діоксид азоту, вуглецю оксид, діоксид сірки, пил. За відсутності значної різниці абсолютних відміток висот рельєфу забезпечується якісне розсіювання забруднюючих речовин й не призводить до надмірного їх накопичення в приземному шарі атмосферного повітря.

Об'єкт планованої діяльності не здійснює скиду зворотних вод у водні об'єкти, тому кумулятивний вплив на ґрунт, підземні, поверхневі води та на гідрологічний заказник місцевого значення "Рудківський" характеризується як незначний.

Можливе посилення кумулятивного впливу на стан ґрунту, як в межах виробничого майданчика, так і поза його межами, внаслідок осідання забруднюючих речовин, що містяться у складі відходів та викидів.

Таким чином, внаслідок провадження планованої діяльності ймовірно посилення кумулятивного впливу хімічних факторів в частині якості атмосферного повітря, ґрунту та підземних вод, обумовленого спільною дією кількох, розподілених у прилеглому просторі, та/або дією одного, розподіленого у часі, і пов'язаного з їх накопиченням в організмах, угрупованнях або в екосистемі в цілому,

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

Внаслідок реалізації планованої діяльності буде здійснюватися виробництво асфальтобетонних сумішей для їх використання в будівництві, в ремонті та обслуговування автомобільних доріг регіонального та загальнодержавного значення. Також передбачається надходження податків, в тому числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліпшенню стану існуючої соціальної інфраструктури громади, працевлаштуванню місцевого населення та позитивно вплине на навколишнє соціальне середовище в цілому.

При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати плановану діяльність в межах орендованої земельної ділянки загальною площею 4,0265 га. Кадастровий номер земельної ділянки - 7425585500:06:000:0096;

- зняття родючого шару ґрунту та його розробку, зміну цільового призначення земельної ділянки здійснити відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель»;
- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;
- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів парникових газів;
- дотримуватись умов, які встановлюються в дозволі та дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;
- операції у сфері поводження з відходами здійснювати із дотриманням санітарних та екологічних норм;
- здійснювати водокористування відповідно до вимог Водного кодексу України, Кодексу України «Про надра» ;
- забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелами підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження диких тварин з 01 квітня до 15 червня відповідно до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ»;
- у разі виявлення видів флори та фауни (в тому числі видів, занесених до Червоної книги України та Резолюцій 4,6 Бернської конвенції) забезпечити їх охорону та відтворення відповідно до ст. 11 Закону України «Про Червону книгу»;
- у випадку виявлення знахідок історичного характеру під час проведення земляних робіт зупинити їх подальше ведення протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- розробити об'єктові протиаварійні заходи щодо попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 - створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 - мінімізувати перебування сторонніх осіб на території об'єкта;
- У випадку виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати ліквідацію аварії та мінімізацію її наслідків.

Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності*, а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів, а саме:**

- сплата своєчасно та в повному обсязі рентної плати та екологічного податку;
- компенсувати втрати сільськогосподарського виробництва, що спричинені вилученням земельної ділянки у встановленому законодавством порядку;
- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- утримувати в справному стані технологічне обладнання;
- забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів;
- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої до об'єкту території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;
- не допускати забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами. У випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію забрудненого місця;
- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних місцях;
- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання складування та своєчасну утилізацію відходів;
- відходи III класу небезпеки передавати спеціалізованими підприємствам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє середовище та вжиті щодо цього заходи;
- не допускати скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- здійснювати пилопригнічення мінеральної сировини у процесі статичного зберігання на відкритих складських майданчиках в суху вітряну погоду.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови – 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування;
 - здійснення інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів у місцях забору проб – 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування;
- Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме: при зміні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання.

Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник директора - начальник
управління природоохоронних
програм та оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Гульсірень САЛІХОВА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

Сергій Кузнецов (0462)677-914

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.